

#### Wi-Safe<sup>®</sup> 2

#### Strobe

**Lengte** 150mm **Breedte** 102mm **Hoogte** 39.3mm

#### Vibrating Pad

**Diameter** 98mm **Hoogte** 34mm

**Gewicht** 460g (inclusief Strobe en Vibrating pad, adapter, handleiding, batterijen, en bevestigingsmateriaal)



## Eigenschappen

- Een Strobe en Vibrating Pad geven extra signalen, speciaal voor doven en slechthorenden. Zij kunnen het alarmsignaal van een rook-, hitte- of koolmonoxidemelder niet altijd horen. Daarom moeten in het geval van brand aanvullende optische signalen en trilsignalen worden afgegeven.
- De Strobe en Vibrating Pad worden tegelijkertijd geactiveerd als een signaal van de rook-, hitte- of koolmonoxidemelder is ontvangen. De Strobe geeft overdag en 's nachts lichtflitsignalen. De Vibrating Pad wordt in het kussen of matras geplaatst en geeft trillingen.
- Met behulp van de testknop kunnen alle rookmelders en draadloze apparaten in het netwerk worden getest. Een praktische oplossing speciaal voor bewoners met beperkte mobiliteit.

## Technische specificatie

<b>Verpakt per</b>	10
<b>Garantie</b>	5 Jaar
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Voeding AC/DC</b>	AC/DC
<b>Batterij</b>	Vervangbare en oplaadbare NiMH batterij
<b>Wijze van alarmering</b>	Trillen van de pad en felle LED lichtflitsen uit de Strobe
<b>Temperatuur (in bedrijf)</b>	4°C tot +38°C
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	Tot 90% RV, niet condenserend
<b>Installatie</b>	Pad onder het hoofdkussen, matras of stoelkussen. Strobe op de muur of verticaal oppervlak
<b>Normen &amp; Standaards</b>	BS 5446-3 : 2005 (Pending)
<b>Opslag</b>	-20°C tot +60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	Tot 93 % RV niet condenserend
<b>Frequentie</b>	868 MHz
<b>Maximaal aantal apparaten verbonden in een Wi-Safe 2 netwerk</b>	50 stuks, inclusief melders en overige Wi-Safe 2 accessoires
<b>Netwerk</b>	2-richtingscommunicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe 2 producten
<b>Bereik</b>	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)