

# FireAngel

## WST-630-BNLT

### Draadloze Thermoptek Rookmelder

NL

**THERMOPTEK**

**Wi-Safe 2**



**2 niet-verwijderbare lithium batterijen voor 10 jaar**

**Diameter** 132mm

**Hoogte** 40.5mm

**Gewicht** 210g



## Eigenschappen

- Thermoptek-sensortechnologie voor snelle detectie van alle soorten branden.
- Batterij met levensduur van 10 jaar. Verzegelde niet-ervangbare batterij, de batterij hoeft nooit vervangen te worden.
- Smart Silence zet alle draadloos gekoppelde rook- en hitemelders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.
- Koppel maximaal 50 draadloze melders met Wi-Safe 2 technologie voor een zo vroeg mogelijke alarmmelding.

## Technische specificatie

<b>Verpakt per</b>	10
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Technologie</b>	Thermoptek Optische sensor
<b>Voeding</b>	DC
<b>Alarm geluidsniveau</b>	85dB op 1 meter
<b>Temperatuur (in bedrijf)</b>	+4°C tot +38°C
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	tot 90% RV niet-condenserend
<b>Locatie</b>	Plafond/muur
<b>Installeren</b>	2 handelingen voor draadloos verbinden
<b>Certificering</b>	EN 14604:2005 gecertificeerd door LPCB. Onafhankelijk getest RF Standaard. ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) door TRaC
<b>Certificaat nummer(s)</b>	LPCB: 651d/12 CPD: 0832-CPD-1926
<b>Opslag</b>	-20°C tot +60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	tot 93% RV niet-condenserend
<b>Afmeting</b>	132 x 40,5 mm
<b>Frequentie</b>	868 MHz
<b>Maximaal aantal melders per netwerk</b>	50 stuks
<b>Netwerk</b>	2-richtingscommunicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Combineren met alle FireAngel Wi-Safe 2 producten
<b>Bereik</b>	Minimaal 35m (meer dan 200m open veld)