

# Installatie tips voor koolmonoxidemelders

## Voor u begint

Lees voordat u begint met de installatie van de koolmonoxidemelders de bijgeleverde handleiding goed door. Alle belangrijke informatie met betrekking tot het installeren van koolmonoxidemelders staat hierin vermeld.

## Hoeveel koolmonoxidemelders moet ik plaatsen?

Het is aan te raden in iedere kamer waar zich een verbrandingsapparaat bevindt een koolmonoxidemelder te plaatsen. U kunt hierbij denken aan een ruimte met een boiler, een gas open haard of een gasfornuis. Ook de ruimte van de CV zich bevindt komt zeker in aanmerking voor een koolmonoxidemelder. De afgelopen jaren zijn met CV installaties voor het eerst meer koolmonoxide ongevallen voorgekomen dan met open gasgestookte toestellen.

## Waar moet ik de koolmonoxidemelders plaatsen?

Plaats de koolmonoxidemelders in de bij het vorige punt genoemde ruimtes. Plaats de koolmonoxidemelder tussen 1 meter en 3 meter afstand van het verbrandingsapparaat. Dit kan aan zowel aan het plafond als aan de muur waarbij de muur sterk de voorkeur heeft. Plaats de koolmonoxidemelder minimaal 15 centimeter van het plafond af. Het beste is een plaats waar de lucht vrij kan circuleren. Plaats de melder dus niet in een hoek of achter een kast.

Wanneer u de koolmonoxidemelder op het plafond bevestigt, zorg dan dat u minstens 30 centimeter afstand houdt van alle muren en lampen of andere plafondbevestigingen.

Als u de melder zal plaatsen in een ruimte zonder verbrandingstoestellen, plaats de koolmonoxidemelder dan op de dezelfde hoogte als waarop u ademhaalt. U kunt het apparaat dan eenvoudig plaatsen op een kast of plank. U hoeft de melder dan niet te bevestigen aan een muur of aan het plafond.

Plaats het alarm niet in afgesloten ruimtes, zoals kastjes, achter een gordijn of achter uw meubels (bijvoorbeeld een kast). Plaats de koolmonoxidemelder ook bij voorkeur niet naast een raam, een deur of in een vochtige ruimte zoals uw badkamer.

## Hoelang gaat de koolmonoxidemelder mee?

De koolmonoxidemelder heeft een batterij die 10 jaar meegaat. U hoeft de batterij dus niet te vervangen, zolang de koolmonoxidemelder meegaat. Trek het label uit de melder om de batterij te activeren. Druk op de testknop om er zeker van te zijn dat het alarm werkt. Aan het einde van de levensduur zal de melder een 'lege batterij signaal' afgeven. ruim op tijd om nog een nieuwe melder te kunnen kopen.

Vervang de batterij niet! Ook het component dat de koolmonoxide meet wordt gegarandeerd voor 10 jaar, met een nieuwe batterij kunt u daardoor niet uitgaan van de betrouwbaarheid van voor die tijd.